

HX-443CQS

VERSIÓN 002

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El adhesivo Hot Melt HX-4443CQS es un adhesivo diseñado especialmente para uso general en collages de papel, papelón y cartón, también se puede utilizar en la fabricación de arreglo y decoraciones.



APLICACIÓN

El uso del adhesivo HX-4443CQS en bastón es adecuado para uso de pistola manual para armado de caja.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto:	Bastón
Color:	Ligeramente amarillo
Película:	Ligeramente amarillo
Viscosidad Brookfield RVT(sp 27,20 rpm 177 °C):	1.500 – 2.500 mPas NBR9393
Punto de reblandecimiento (R&B)°C:	85°
Temperatura de aplicación:	105,0 - 115,0
Densidad 25°C (g/ml):	0,940 – 0,960 IT.01.43
Diámetro:	11 – 12 mm
Longitud:	295 – 305 mm
Tiempo de pegado:	1-3 segundos
Sólidos	100%

PRECAUCIONES

Evitar el contacto del Material Fundido con la piel.

ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN

Propiedades: El adhesivo HX-4443CQS tiene la temperatura de función rápida de la solicitud de adhesión en diversos tipos de papeles, sugerimos el uso de la Pistola K-1000 y K-2250.

Precauciones: Las superficies deben estar libres de polvo, grasa y acetosidad, el rango de temperatura deberá verificarse para cada caso específico, de acuerdo con los siguientes factores:
Características de los substratos, equipos, velocidad, cantidad de adhesivo y temperatura ambiente.

Almacenamiento: El adhesivo HX-4443CQS tiene una vida útil de 24 meses.

Debe ser almacenado en un cubierto, seco y protegido del calor intenso.

Cabe señalar que el paquete no permanece abierto si no se utiliza el contenido total.

Seguridad: Sugerimos el uso de lentes de seguridad y guantes para la operación con el producto.

Embalaje: Las cajas de cartón que contienen 25 kg del producto