

ADHESIVO HOT MELT PELLET M-225

DESCRIPCIÓN

M-225 es un adhesivo termofusible de pegado rápido para sellar cajas y cartones. Fue diseñado para sellar cajas envoltentes, para los cuales es adecuado debido a su superior adherencia en caliente y velocidad establecida rápida. Se puede utilizar para tableros recubiertos de arcilla.

USOS

M-225 está formulado como un producto de uso general para operaciones de embalaje. El color blanco lo convierte en una opción natural para aplicaciones relacionadas con alimentos y bebidas.

CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES TÍPICAS

- Excelente adherencia en caliente: mantiene las solapas hacia abajo inmediatamente, minimiza las aperturas abiertas.
- Alta resistencia al calor: resistente a las aperturas durante el tránsito y en situaciones de mucho calor
- Mecaniza bien
- Presenta un aspecto blanco como el agua, sin líneas de pegamento visibles
- Velocidad de ajuste rápida: tiempos de compresión cortos

FORMA	PELLETS
COLOR:	BLANCO
PUNTO DE FUSIÓN	325°F - 375°F, temperatura optima 350°F (177°C)
VISCOSIDAD:	650 - 850 cps. @ 350°F(177°C)
SECADO:	Rapido.

MANEJO

VIDA UTIL:	2 AÑOS
------------	--------

PRECAUCIONES

EVITE EL CONTACTO DEL MATERIAL FUNDIDO CON LA PIEL

La información que suministramos esta basada en ensayos que consideramos seguros y correctos a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y Ensayos previos que estimen conveniente para determinar si son apropiados para uso particular. El uso, aplicación y manejo de los productos, queda fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario. Industrial Supply Primora, no asume ninguna responsabilidad por el uso de esta información, recomendaciones o sugerencias. Y no tiene la intención de infringir alguna patente o registro de marca.