

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PX-3060H es un adhesivo base aguade alto rendimiento para usar en una amplia gama de aplicaciones de papel y cartón. PX-3060H ofrece una excelente capacidad de funcionamiento y propiedades de adhesión, para el pegado de cajas plegadizas y cajas con barniz que pasen por un proceso de esterilización

## APLICACIÓN

Aplicación en máquinas pegado lineal y aplicación manual mediante el uso de mamilas, rodillos o culaquier otro instrumento que maneje viscosidades altas

## PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

|                      |                     |            |                 |
|----------------------|---------------------|------------|-----------------|
| SOLIDOS              | 56-59%              |            |                 |
| pH DIRECTO           | 4.0-5.5             |            |                 |
| EDO. FISICO          | LIQUIDO             | APARIENCIA | BLANCA          |
| COLOR                | BLANCO CARACTERIST. | OLOR       | CARACTERISTICO  |
| PUNTO DE INFLAMACION | NO FLAMABLE         | VISCOSIDAD | 3000 - 4000 CPS |

## PRECAUCIONES

Manejar con las medidas de seguridad que marca el uso de productos químicos.

## ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN

Para mejores resultados, use el producto dentro de los primeros 60 días y mezcle bien antes de usar. Evite que el productose congele. Para obtener mejores resultados y la mayor vida Util de almacenamiento, conserve el producto a menos de 90 °F y evite el calor excesivo durante periodos de tiempo prolongados.

## LIMPIEZA

Para mejores resultados, limpie el producto en su forma humeda inmediatamente con agua tibia y jabon. Para adhesivo ya seco use aguatibia y raspese manualmente. Para producto seco dificil de quitar, use solventes polares(como alcoholes o cetonas) o solventes amistosos para el medio ambiente como los hechos con materias citricas, si usa estos solventes se recomienda una ultima limpieza con un solvente polar.