

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PX-3060LV es copolímero internamente plastificado, resistente al agua, adhesivo sintético a base de resina, para el pegado de cajas plegadizas y cajas que pasen por un proceso de esterilización

PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS

Viscosidad: 350- 500 cps @ 25 ° C
Sólidos totales: 51 – 53 %
pH: 4.0-5.5
Color: blanco
Aplicación: Cartón Plegable, Sistema de inyectores,

PRECAUCIONES

Manejar con las medidas de seguridad que marca el uso de productos químicos.

ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN

Para mejores resultados, use el producto dentro de los 60 días y mezcle bien antes de usar. Evite que el producto se congele. Para obtener mejores resultados y la mayor vida útil de almacenamiento, conserve el producto a menos de 32.22 ° C y evite el calor excesivo durante periodos de tiempo prolongados.

LIMPIEZA

Para mejores resultados, limpie el producto en su forma húmeda inmediatamente con agua tibia y jabón. Para adhesivo ya seco use agua tibia y ráspese manualmente. Para producto seco difícil de quitar, use solventes polares (como alcoholes o cetonas) o solventes amistosos para el medio ambiente como los hechos con materias cítricas, si usa estos solventes se recomienda una última limpieza con un solvente polar.